



UPD200

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Justerbare trådhylder
- Glasdør
- Alu-look
- Kraftige hjul for bedre bevægelighed
- Ventileret køling
- Indvendig LED-lys



Justerbare hylder



Hjul med og uden bremse

Opretstående display kølemontre i glas

Vores UPD200 kølemontre har et moderne design med aluminium og dobbeltglas på alle fire sider. Kølemontren er et fremragende valg til udstilling af f.eks. kager og desserter på caféer, restauranter eller i kantiner. Kabinettet er let at indrette, da hylderne er justerbare. Det ventilerede kølesystem styres via en digital termostat. Kølemontren har solide hjul for større mobilitet, to af dem med bremser.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Total udstillingsareal	m ² 2.29	Energiklassificering	B
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +12	Energiforbrug	kWh/24t 4.99
Hylde-antal & type	5 trådhylder, hvid	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år 1822
Hyldefarve	Hvid	Brutto-/ Nettovægt	kg 160 / 140	Effekt	W 255
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	Brutto-/ Nettovolumen	l 468 / 425	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Eksteriør	Aluminium / AISI304			Lydniveau	dB(A) 46
Interiør	Aluminium / SS304	Køling og funktioner		Dimensioner	
Indvendigt lys	LED	Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 638 x 638 x 1180
		Køling, type	Ventileret	Udvendige mål (BxDxH)	mm 706 x 706 x 1800
		Afrimning, type	Automatisk	Pakkemål (BxDxH)	mm 760 x 820 x 1930
		Kølemiddel	R290	40' container kapacitet	stk 42
		Kølemiddel, mængde	g 130		
		Termometer	Ja		