


## TM35C

### Minibar

#### Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås



Display med en knap til hver funktion



Integreret håndtag

### Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Den kan indbygges i det eksisterende møblement ved tilkøb af et indbygningssæt og hængsel, hvilket gør, at minibardøren og skabslågen åbnes sammen. Derudover sikrer tilbehøret også, at minibaren står stabilt og ikke tipper eller glider frem, når døren åbnes.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug			
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør	Temperatur-interval	°C +5 til +10	Energiklassificering	D		
Vendbar dør	Ja	Klimaklasse	4	Energiforbrug	kWh/24t 0,15		
Hylde-antal & type	1	Brutto-/ Nettovægt	kg 20,5 / 19,5	Årligt energiforbrug	kWh/år 55		
Fødder / ben	Justerbare Fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l 27 / 24	Strøm			
Eksteriør	Sort	<b>Køling og funktioner</b>		Max Ambient	30°C at 55% RH		
Interiør	Hvid			Effekt	W 65		
Indvendigt lys	LED			Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50		
Lås	Ja	Termostat, type	Elektronisk	Lydniveau	dB(A) 38		
		Køling, type	Statisk	<b>Dimensioner</b>			
		Afrimning, type	Automatisk			Indvendige mål (BxDxH)	mm 310 x 207 x 397
		Kølemiddel	R600a			Udvendige mål (BxDxH)	mm 402 x 440 x 510
		Kølemiddel, mængde	g 24				

## Mål og indhold

Termometer

Nej

## Strøm og forbrug

Pakkemål (BxDxH)

mm

450 x 475 x 550

40' container kapacitet

stk

375