

EXTRA2500CD

Multideck køler til supermarked



Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3M1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Glas endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør



Glas endevægge som standard



Velegnet til 40x60 cm kasser

Multideck køler med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetskølere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hylderne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard.

Velegnet til eksponering af indpakkede kødvarer, mælkeprodukter eller drikkevarer og er ideel til supermarkeder, nærbutikker, delikatessebutikker og købmænd hvor plug-in køling er krævet.

Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	4 hængsl. glasdøre	Total udstillingsareal	m ² 3.63	Energiklassificering	C
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +6	Energiforbrug	kWh/24t 15.75
Vendbar dør	Nej	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 5748
Hylde-antal & type	4 sorte metalhylder, justerbare + base	Brutto-/ Nettovægt	kg 700 / 640	Effekt	W 2200
Hyldefarve	Sort	Brutto-/ Nettovolumen	l 1785 / 1540	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Max. belastning på hyld	kg/m ² 100	Køling og funktioner		Lydniveau	dB(A) 53
Fødder / ben	6 justerbare fødder	Termostat, type	Elektronisk	Dimensioner	
Hjul	Valgmulighed	Køling, type	Ventileret	Indvendige mål (BxDxH)	mm 2500 x 610 x 1399
Eksteriør	Sort / Glas	Afrimning, type	Automatisk, varm gas	Udvendige mål (BxDxH)	mm 2600 x 920 x 2035
Interiør	Sort	Kølemiddel	R290	Pakkemål (BxDxH)	mm 2700 x 975 x 2230
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	Kølemiddel, mængde	g 2x144	40' container kapacitet	stk 8
		Termometer	Ja		

