



BA6H

Backbar / Bar køleskab



Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Vendbar glasdør
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys
- Lås



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den en vendbar dør i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktynlighed.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug		
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Total udstillingsareal	m ²	0,29	Energiklassificering	A
Vendbar dør	Ja	Temperatur-interval	°C	+2 til +10	Energiforbrug	kWh/24t 0,85
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse		4	Årligt energiforbrug	kWh/år 310
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom	Brutto-/ Nettovægt	kg	45 / 40	Strøm	
Hyldefarve	Krom	Brutto-/ Nettovolumen	l	105 / 92	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldedimension	395x350 mm	Køling og funktioner			Effekt	W 95
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Termostat, type		Elektronisk	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Eksteriør	Sort	Køling, type		Ventileret	Lydniveau	dB(A) 44
Interiør	Stucco aluminium	Afrimning, type		Automatisk	Dimensioner	
Indvendigt lys	LED	Kølemiddel		R600a	Indvendige mål (BxDxH)	mm 410 x 418 x 720
Lås	Ja	Kølemiddel, mængde	g	45	Udvendige mål (BxDxH)	mm 500 x 520 x 870
		Termometer		Ja	Pakkemål (BxDxH)	mm 585 x 575 x 940
					40' container kapacitet	stk 160