



BLC14

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben



Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm



Forprogrammeret termostat

Blæstkøler og fryser (passer til gastronorm 1/1 eller euronorm bakker)

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en sikker måde.

BLC køle- og frysemodellerne har 5 forudindstillede programmer, så enhederne er lette at bruge. Primære programmer er også forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug					
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	Kølekapacitet	kg	55	Effekt	W	2000		
Vendbar dør	Ja	Frysekapacitet	kg	38	Spænding / Frekvens	V/Hz	380-400/50		
Fødder / ben	4 justerbare ben	Kapacitet GN-kantiner	stk	14	Lydniveau	dB(A)	49		
Hjul	Valgmulighed	Temperatur-interval	°C	-18 til +70 / +3 til +70	Dimensioner				
Eksteriør	SS304	Klimaklasse		4	Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 420 x 1150		
Interiør	SS304	Brutto-/ Nettovægt	kg	210 / 205	Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2170		
				Brutto-/ Nettovolumen	l		900 x 920 x 2200		
				40' container kapacitet				stk	26
Køling og funktioner									
Termostat, type		Programmerbar							
Køling, type		Chokkøling							
Afrimning, type		Automatisk, varm gas							
Kølemiddel		R404a							
Kølemiddel, mængde		g		1800					
Termometer		Ja							