



LPD1200C/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Buet top/glastop /-front
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens



Kagedisplay



Skydedøre

Display kølemontre med buet glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en flad glasfront.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ² 2.01	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t 12.58
Hylde-antal & type	3 glashylder + bundhylde	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 4592
Hyldedimension	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44	Brutto-/ Nettovægt	kg 309 / 269	Effekt	W 580
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l 328 / 218	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Hjul	4 hjul	Køling og funktioner		Lydniveau	dB(A) 48
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Termostat, type	Elektronisk	Dimensioner	
Interiør	Rustfrit stål / glas	Køling, type	Ventileret	Indvendige mål (BxDxH)	mm 1050 x 580 x 780
Indvendigt lys	LED	Afrimning, type	Automatisk	Udvendige mål (BxDxH)	mm 1205 x 745 x 1360
		Kølemiddel	R290	Pakkemål (BxDxH)	mm 1260 x 800 x 1480
		Kølemiddel, mængde	g 130	40' container kapacitet	stk 23
		Termometer	Ja		