


## CRNF1521

### Fryserum



#### Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

### Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem. Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren. Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris. De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forbindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleøftere). Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem. Ikke velegnet til udendørsbrug.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug				
Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765	Intern volumen	m <sup>3</sup>	4.59	Energiforbrug	kWh/24t	22.49	
Maks gulvbelastning	kg/m <sup>2</sup>	2000	Vægtykkelse	mm	120	Årligt energiforbrug	kWh/år	8208
Eksteriør	Hvid	Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	42	Temperatur-interval	°C	-20 til -10	
Interiør	Hvid	Klimaklasse		5	Brutto-/ Nettovægt	kg	368 / 338	
Indvendigt lys	LED	Brutto-/ Nettovolumen	l		Strøm			
Lås	Ja	Køling og funktioner			Max Ambient		40°C at 40% RH	
		Termostat, type		Elektronisk	Effekt	W	1100	
		Køling, type		Ventileret	Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50	
		Afrimning, type		Automatisk, varm gas	Lydniveau	dB(A)	60	
		Kølemiddel		R290	Dimensioner			
		Kølemiddel, mængde	g	150	Indvendige mål (BxDxH)	mm	1260 x 1860 x 1960	
		Termometer		Ja	Udvendige mål (BxDxH)	mm	1500 x 2100 x 2200	
					Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 2400	
					40' container kapacitet	stk	10	