

TM45C

Minibar




Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås



Integreret håndtag



Lås

Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Den kan indbygges i det eksisterende møblement ved tilkøb af et indbygningssæt og hængsel, hvilket gør, at minibardøren og skabslågen åbnes sammen. Derudover sikrer tilbehøret også, at minibaren står stabilt og ikke tipper eller glider frem, når døren åbnes.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug		
Dørrantal & type	1 hængsl. skummet dør	Temperatur-interval	°C	+5 til +10	Energiklassificering	D
Vendbar dør	Ja	Klimaklasse		4	Energiforbrug	kWh/24t 0.16
Hylde-antal & type	2	Brutto-/ Nettovægt	kg	21 / 20	Årligt energiforbrug	kWh/år 57
Fødder / ben	Justerbare Fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l	38 / 34	Strøm	
Eksteriør	Sort	Køling og funktioner			Max Ambient	30°C at 55% RH
Interiør	Hvid	Termostat, type		Elektronisk	Effekt	W 65
Indvendigt lys	LED	Køling, type		Statisk	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Lås	Ja	Afrimning, type		Automatisk	Lydniveau	dB(A) 38
		Kølemiddel		R600a	Dimensioner	
		Kølemiddel, mængde	g	26	Indvendige mål (BxDxH)	mm 310 x 300 x 455
					Udvendige mål (BxDxH)	mm 402 x 500 x 565

Mål og indhold

Termometer

Nej

Strøm og forbrug

Pakkemål (BxDxH)

mm

450 x 535 x 620

40' container kapacitet

stk

330