


BA16H

Backbar / Bar køleskab



161 112 84 84



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Vendbar glasdør
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den en vendbar dør i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug		
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Total udstillingsareal	m ²	0.35	Energiklassificering	A
Vendbar dør	Ja	Temperatur-interval	°C	+2 til +10	Energiforbrug	kWh/24t 0.96
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse		4	Årligt energiforbrug	kWh/år 350
Hyldesantal & type	2 trådhylder, krom	Brutto-/ Nettovægt	kg	52 / 46	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldefarve	Krom	Brutto-/ Nettovolumen	l	125 / 115	Effekt	W 95
Hyldedimension	495x350 mm	Køling og funktioner			Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Termostat, type		Elektronisk	Lydniveau	dB(A) 44
Eksteriør	Sort	Køling, type		Ventileret	Dimensioner	
Interiør	Stucco aluminium	Afrimning, type		Automatisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 510 x 418 x 720
Indvendigt lys	LED	Kølemiddel		R600a	Udvendige mål (BxDxH)	mm 600 x 520 x 870
Lås	Ja	Kølemiddel, mængde	g	55	Pakkemål (BxDxH)	mm 685 x 575 x 940
		Termometer		Ja	40' container kapacitet	stk 136